

BRAK
ZDJĘCIA



Humax HDCI 2000 HDTV

Cena	1 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HUMAX
Producent	Humax

Opis produktu

Odbiorniki HDTV Humax wyposażono w funkcję dekodowania MPEG 2 i MPEG 4. Przystosowany do telewizji wysokiej rozdzielczości HD i wyposażony w cyfrowe wyjście obrazu w standardzie HDMI. Odbiornik dla wymagających posiadaczy ekranów LCD i Plazma. Tuner daje najwyższą dostępną jakość obrazu zarówno dla kanałów nadawanych w standardowej rozdzielczości jak i dla transmisji HDTV. Testowany w pracy z oryginalnym modulem Cyfra+ , modulem Aston 2 oraz oryginalnym Polsatu Cyfrowego (edycja oprogramowania 08). Oficjalnie zalecany do odbioru Cyfry+ w wysokiej rozdzielczości . Jedno z niewielu urządzeń, w którym z odpowiednimi modułami możesz oglądać i Polsat i Cyfrę bez konieczności posiadania wielu "skrzynek".

CHARAKTERYSTYKA

- **DVB2** a dokładnie DVB-S2 nowa norma transmisji sat dla HDTV
- obsługa **MPEG 2 i MPEG 4**
- złącze **HDMI** do PLAZMY i LCD
- wyjście VIDEO i RGB dla klasycznych telewizorów
- wyjście **COMPONENT** dla nieco starszych telewizorów płaskich
- 2 złącza CI na dowolne moduły/systemy kodowania w tym **SECA dla Cyfry+HD** i Nagra dla **Cyfrowego Polsatu**
- **doskonały do telewizorów plazmowych oraz lcd**
- tuner cyfrowy dla odbioru programów telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV,
- cyfrowe wyjście audio(optyczne), wyjście HDMI, RGBHV, YPbPr/2xScart/Composite, Usb,
- dwa gniazda na moduły dostępu CAM,
- wyjście formatu : 1920x1080i, 1280x720P, 720x576,
- Elektroniczny Przewodnik Programowy (EPG),
- lista telewizyjnych i radiowych kanałów ulubionych,
- Sortowanie kanałów: numerycznie, alfabetycznie, podział TV/Radio, satelitami, kodowane i niekodowane
- **obsługa obrazu w obrazie (PinP),**
- obsługa teletextu z poziomu odbiornika,
- **dekodowanie video: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG4 AVC/H.264 HP@L4**
- **wymiary: 370x262x60; waga: 2,5 kg,**
- cyfrowe wyjście audio: SPDIF optyczne (DOLBY DIGITAL lub PCM),
- DISEqC 1.2 i 1.0,USALS
- aktualizacja oprogramowania poprzez RS-232 (Internet) lub bezpośrednio z satelity

PARAMETRY TECHNICZNE HUMAX HDCI - 2000

Tuner & Service Decoder

Input Connector

Frequency Range

Signal Level Input

LNB Power & Polarisation

22 KHz Tone

F-Type, IEC 169-24, Female

950 - 1250 MHz

-25 to 75 dBm

Vertical: +12.5 V (+14.5V at high voltage)

Horizontal: +18 V (+15.5V at high voltage)

Current: Max. 500 mA with Overload protection

Frequency: 22 ± 400 Hz

Amplitude: 0.7 ± 0.2 V



Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczę 75A
58-100 Świdnica

Specifications	UPSC 875K
Input Symbol Rate	DVB-S - 2-45 Mbit/s DVB-S2: 10-50 Mbit/s (QPSK), 10-31 Mbit/s (8PSK)
FEC Mode	DVB-S - Auto 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 DVB-S2: Auto 1/2 2/3 2/3 3/4 4/5 5/6 6/8 8/10 (QPSK) Auto 2/3 2/3 3/4 5/6 6/8 8/10 (8PSK)
MPEG Transport Stream A/V Decoding	
Transport Stream	MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Specification
Profile Level	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-2 AVC@L, AVC@H, 264 H@L@L4
Aspect Ratio	4:3, 16:9, Letterbox
Video Resolution	1920x1080i, 1280x720P, 720x576i
Audio Decoding	MPEG/MultiCam Layer I & II
Conditional Access Interface	
PCMCIA	2 slots DVB Common Interface Standard
Audio/Video/Data In/Out	
TV-SCART	Video FBAS/S-VIDEO/RGB output Audio L/R output
VCR-SCART	Video Video FBAS/S-VIDEO Audio L/R output
S-VIDEO	Video S-VIDEO output
RCA-A/V	Video FBAS output Audio L/R output
HDMI	HDMI
Component	YPbPr
S/PDIF	Digital audio or Dolby AC-3 bitstream output
RS-232C	8pin D-sub type Transfer rate 115.2 Kbps
USB	USB2.0 Device
Power Supply	
Input Voltage	90 – 230VAC, 50/60Hz
Type	SMPS
Power Consumption	Running: Max. 45W, Standby: 8W
Protection	Separate internal fuse. The input shall have lightning protection.
Physical Specification	
Size (WxHxD)	170x45x262mm
Weight (Net)	2.5kg

W zestawie jest:

- dekoder HUMAX HDCI 2000
- kabel HDMI

Gwarancja 24 miesiące.