

Link do produktu: <https://matjula.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-apti-h10v3-2812w-720p-28-12-mm-p-4343.html>

Kamera AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H10V3-2812W - 720p 2.8 ... 12 mm

Cena	319,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-H10V3-2812W
Kod producenta	APTI-H10V3-2812W
Producent	Delta

Opis produktu

**KAMERA WANDALOODPORN AHD,
HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H10V3-2812W
720p 2.8 ... 12 mm**



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/4" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 720p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H. Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD.



Specyfikacja:

- Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
- Przetwornik: 1/4 " OmniVision OV9732 CMOS
- Procesor obrazu: HTC960E
- Wielkość matrycy: 1.0 Mpx
- Rozdzielczość: 1280 x 720 - 720p, AHD-M, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
- Obiektyw: 2.8 ... 12 mm
- Kąt widzenia: 65 ° ... 21 ° (dane producenta)
- Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- Wyjście video: 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem
- Wybrane funkcje:
 - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
 - DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
 - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

**Matjul**

Krzysztof Żarczyński
Grodziszcz 75A
58-100 Świdnica

- Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu

- Automatyczny balans bieli

- Menu ekranowe OSD: Tak
- Zasilanie: 12 V DC / 400 mA
- Pobór mocy: ≤ 4.8 W
- Obudowa: Dome - Metalowa
- Kolor: Biały
- Wandalooodporna: Tak
- Klasa szczelności: IP66
- Temperatura pracy: -10 °C ... 50 °C
- Waga: 0.60 kg
- Wymiary: ?? 120 x 83 mm
- Obsługiwane języki: angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, grecki, hiszpański, koreański, portugalski, rosyjski, włoski
- Producent / Marka: APTI
- Gwarancja: 2 lata