

Link do produktu: <https://matjul.pl/kamera-tubowa-ip-2mpix-z-poe-mz-va-cau4ti200-p-3643.html>



## Kamera tubowa IP 2MPix z POE MZ-VA-CAU4TI200

Cena	<b>439,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MZ-VA-CAU4TI200</b>
Producent	<b>RoHS</b>

### Opis produktu

#### Kamera tubowa IP 2MPix z POE



#### MZ-VA-CAU4TI200

**Tubowa kamera zewnętrzna IP 2MPix  
o zmiennej ogniskowej 2,8-12mm i zasięgu 40m**

### Specyfikacja:

- Przetwornik obrazu: 1/2.5" SONY
- Główny Chipset: IMX222+TI DM365
- Efektywne pixele: 1080P(1920X1080)
- Skanowanie systemu: Progresywne
- Migawki elektroniczne: Auto/Manual 1/3(4)~1/10000
- Min. Oświetlenie: Color: 0. 01Lux/F1.6; 0Lux/F1.6 (IR on)
- S/N Ratio:  $\geq 50$ dB
- Wyjście video: N/A
- Diody LED na podczerwień: 5\*42pcs; IR dystans 40m
- Dzień/Noc: Auto(ICR) / Kolor / B/W
- Kompensacja tylnego światła: BLC /HLC /DWDR
- Balans bieli: Auto/Manual
- Gain Control: Auto/Manual
- Redukcja szumów: 2D
- Prywatne maskowanie: Do 4 obszarów
- Obiektyw:

- Ogniskowa: 2.8-12mm



**Matjul**  
Krzysztof Żarczyński  
Grodziszczce 75A  
58-100 Świdnica

- 
- Max Aperture: F1.6(F1.6)
  - Focus Control: Ręczne
  - Kąt widzenia: H: 71.9°/45.3°
  - Typ obiektywu: Ręczny
  - Rodzaj montażu: Board-in Type

- Kompresja video: H.264H/H.264B/H.264/ MJPEG
- Rozdzielczość: 1080P(1920× 1080)/960P(1280X960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704× 480) /CIF(352× 288/352× 240)
- Częstotliwość wyświetlania klatek:

- Główny stream: 1080P(1 ~ 25/30fps)
- Pod stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)

- Bit Rate H.264H: 16K ~ 8192Kbps
- Kompresja audio: N/A
- Interfejs audio: N/A
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Wi-Fi: N/A
- Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
- Kompatybilność: ONVIF, CGI
- Max. dostęp użytkowników: 20 użytkowników
- Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone
- Slot pamięci: N/A
- RS485: N/A
- Alarm: N/A
- Zasięg czujnika PIR: N/A
- Zasilanie: DC12V, PoE (802.3af)
- Zużycie energii: Max 4W
- Środowisko pracy: -30°C~+60°C, mniej niż 95%RH
- Stopień ochrony: IP66
- Ochrona przed wandalami: N/A
- Wymiary: 280x84x95mm
- Waga: 1Kg

**Gwarancja: 24 miesiące**