

Link do produktu: <https://matjul.pl/max-duo-nowosc-v-duo-p-1811.html>



## MAX DUO Nowość ( V+ Duo )

Cena **600,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **Uno**

### Opis produktu

Jeden z najlepszych odbiorników satelitarnych, który łączy w sobie zalety dwu-głowicowego tunera HD opartego na oprogramowaniu Linux oparty na procesorze Broadcom wraz z dwoma czytnikami kart, dwoma wejściami na moduły CI oraz funkcją nagrywania na dysk twardy jak i bardzo niezbędnym złączem ethernet.

Do tunera można użyć oprogramowanie z Dreambox 8000 HD ( **instalowane na tzw multiboot** )  
**Obecnie już wiele znanych grup pracuje nad rozwojem oprogramowania.**





---

## **Parametry techniczne:**

- \* Procesor 405MHz MIPS Broadcom
- \* System operacyjny Linux
- \* Lista kanałów bez limitów
- \* OSD HD i obsługa skórek
  
- \* Media Player
- \* Wsparcie dla pobierania dodatków
- \* 2x wbudowany czytnik (conax i Xcrypt)
- \* 2x gniazdo modułów CAM
- \* Sprzętowe dekodowanie MPEG2/H.264
- \* DVB-S2 Twin (podwójna głowica)
- \* 16 znakowy punktowy wyświetlacz VFD
- \* 128MB NAND Flash i 384MB RAM !
- \* Złącze zew. eSata
- \* 10/100MB Ethernet
- \* 3 x USB 2.0
- \* RS232
- \* YPbPr
- \* Kompozyt video
- \* 2x SCART
- \* SPDIF (cyfrowe optyczne wyjścia audio)
- \* EPG z MHW na 7 dni
- \* Obsługa wielu LNB przez DiSEqC 1.0 , 1.1 i 1.2
- \* Telegazeta

### **Video:**

- \* Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
- \* Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- \* Input data rate 2-45 MSymb/s
- \* S/N >53 dB

### **Audio:**

- \* Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
- \* Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- \* S/N > 65 dB



**Matjul**  
Krzysztof Żarczyński  
Grodziszczce 75A  
58-100 Świdnica

---

**Parametry napięciowe:**

- \* < 25W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom)
- \* < 20W (im Betrieb, ohne LNB)
- \* < 1W (Deep-Standby-Mode)

**Zasilanie:**

- \* 100-240 Volt 50-60 Hz

**Gwarancja 24 miesiące**