

Link do produktu: <https://matjul.pl/modulator-polytron-spm-2000-h4tct-4-x-hdmi-p-4285.html>



MODULATOR POLYTRON SPM 2.000 H4TCT 4 X HDMI

Cena	7 690,00 zł
Cena poprzednia	12 900,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR POLYTRON SPM 2.000 H4TCT 4 X HDMI
Kod producenta	dmt

Opis produktu

~~MODULATOR POLYTRON SPM 2.000 H4TCT 4 X HDMI~~



Modulator SPM-H4TCT przetwarza cztery sygnały HDMI na dwa kanały DVB-C lub DVB-T.

Cztery wejścia HDMI pozwalają na wprowadzenie czterech sygnałów z odbiorników cyfrowych, odtwarzaczy DVD i innych źródeł HDMI, które są przetwarzane i wprowadzane do sieci za pomocą pojedynczego modułu. Zmienny rodzaj modulacji pozwala na dystrybucję sygnałów wyjściowych za pomocą kabla (DVB-C / QAM) lub sieci naziemnej (DVB-T / COFDM).

HDTV



4x HDMI

4x HDMI
2x DVB-C/T



Główne cechy:

- Wysokiej jakości modulator
 - Wartość MER > 38 dB!
 - 4 wejścia HDMI
- Sygnał wyjściowy może być wybrany pomiędzy DVB-C i DVB-T
- Kanały wyjściowe działają w częstotliwościach 112 Mhz a 862 Mhz
 - Logiczna numeracja kanałów (LCN)
 - Tabela informacji sieciowej (NIT)
 - Poziom tłumienia 0-12dB



Dane techniczne	
Rodzaj / Typ	SPM-H4TCT
Artykuł nr.	5529870
Format wideo	MPEG-4 AVC / H.264
Wejście	4 x HDMI
Rozdzielczość	1920x1080_60P ; 1920x1080_50P ; 1920x1080_60i ; 1920x1080_50i - Full HD 1280x720_60P ; 1280x720_50P - HD ready
Format audio	MPEG1 Layer II / AAC/LC
Pasma audio / pasmo przenoszenia	48 kHz



Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica

Bit Rate	128, 192, 256, 320, 384 kbps
Wyścia	DVB-T, DVB-C
Częstotliwość wyjścia	112-862 MHz
Symbol rate	5000-15000 kSymbols
MER	≥ 38 dB
RF output level	80 dB μ V
Modulacja (gem. DVB-Standard) Modulacja (DVB standard)	16 QAM-256 QAM,QPSK
Temperatura pracy	0...45 °C
Zasilanie / pobór mocy	15 W
Waga	0,5 kg