

Link do produktu: <https://matjul.pl/multimetr-miernik-reczny-proline-600v-15186-p-6090.html>

Multimetr miernik ręczny Proline 600V 15186

Cena	117,00 zł
Numer katalogowy	15186
Kod producenta	15186
Kod EAN	5903755151865
Marka	Proline
Model	15186
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
EAN (GTIN)	5903755151865
Kod producenta	15186
Typ	ręczny
Rodzaj wyświetlacza	LCD
Maksymalna wyświetlana wartość	1999

Opis produktu

Uniwersalny miernik prądu marki PROLINE

Miernik uniwersalny został zaprojektowany zgodnie z normą **IEC61010-1** dla elektronicznych przyrządów pomiarowych i **spełnia wymogi kategorii III bezpieczeństwa pomiarów i stopnia zanieczyszczenia 2.**

Baterijny cyfrowy uniwersalny miernik ręczny wyświetla 3 pełne cyfry i pół kolejnej.

- + napięcie prądu stałego
- + napięcie prądu przemiennego
- + natężenie prądu stałego
- + opór elektryczny
- + diody
- + temperatury i ciągłości obwodu



PANEL

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny na 3 i 1/2 cyfry (**2000 wskazań**)
- przycisk podświetlenia (żarówka) ekranu. Podświetlenie wyłącza się po około 10 sekundach.
- przycisk **HOLD**. Naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie ostatniego wskazania na wyświetlaczu i wyświetlenie litery "H" do ponownego naciśnięcia.
- przełącznik zakresów
- gniazda

PARAMETRY

- maks. napięcie pomiędzy zaciskami i uziemieniem: **KAT III 600 V**
- bezpieczniki: **F 250mA/250V 10A/250V**

- wyświetlacz: **LCD 2000 wskazań, odświeżanie 2-3/s**
- metoda pomiarowa: **przetwornik analogowo-cyfrowy z podwójnym całkowaniem**
- oznaczenie przekroczenia zakresu: **cyfra 1 na wyświetlaczu**
- oznaczenie biegunowości: **- przy ujemnej biegunowości**
- środowisko pracy: **0 do 40°C**
- temperatura przechowania: **-10°C - 50°C**
- wymiary: **140mm x 67mm x 30mm**
- masa: **ok. 112g**



NAPIĘCIE PRĄDU STAŁEGO

Zakres - Rozdzielczość - Dokładność

- 200mV - 100uV - 0,5% odczytu, 2 cyfry



-
- | | | |
|--------|---------|-------------------------|
| • 2V | - 1mV | - 0,5% odczytu, 2 cyfry |
| • 20V | - 10mV | - 0,5% odczytu, 2 cyfry |
| • 200V | - 100mV | - 0,5% odczytu, 2 cyfry |
| • 600V | - 1V | - 0,8% odczytu, 2 cyfry |

Zabezpieczenie od przeciążeń: wartość skuteczna 250V. Dla zakresu 20mV i 600V prądu stałego lub wartości skutecznej prądu przemiennego dla pozostałych zakresów.

NATĘŻENIE PRĄDU STAŁEGO

Zakres - Rozdzielczość - Dokładność

- | | | |
|---------|---------|-------------------------|
| • 200uA | - 0.1uA | - 1% odczytu, 2 cyfry |
| • 2mA | - 1uA | - 1% odczytu, 2 cyfry |
| • 20mA | - 10uA | - 1% odczytu, 2 cyfry |
| • 200mA | - 100uA | - 1.5% odczytu, 2 cyfry |
| • 10A | - 10mA | - 3% odczytu, 2 cyfry |

Zabezpieczenie od przeciążeń: **Bezpiecznik F 250mA / 250V. Bezpiecznik F 10A / 250V**

NAPIĘCIE PRĄDU PRZEMIENNEGO

Zakres - Rozdzielczość - Dokładność

- | | | |
|--------|---------|-------------------------|
| • 200V | - 100uV | - 1,2% odczytu, 10 cyfr |
| • 600V | - 1V | - 1,2% odczytu, 10 cyfr |







