

Link do produktu: <https://matjul.pl/multiswitch-5x5x12-nevoswitch-koncowykaskadowy-714504-p-3809.html>



Multiswitch 5x5x12 NEVOSWITCH końcowy/kaskadowy 714504

Cena	555,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	714504
Producent	Televés

Opis produktu

Multiswitch 5x5x12 NEVOSWITCH końcowy/kaskadowy 714504



KONFIGUROWALNE URZĄDZENIA DLA LEPSZEGO DOSTOSOWANIA SYGNAŁU NA KAŻDYM WYJŚCIU

Cechy wyróżniające:

- Obudowa z zamak'u - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika)
- Niezależne ustawienie poziomu wyjścia dla każdego użytkownika
- Każde wyjście posiada regulowany poziom 12 dB (oprócz Quad). Elastyczność przy maksymalnej i minimalnej

odległości kabli

Główne cechy:

- Małe wymiary i kompaktowy design
- Konfigurowalność
- Niezależne wzmocnienie liniowe
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kaskady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika)
- Niezależne ustawienie poziomu dla każdego wyjścia
- Kompatybilne z innymi multiswitchami w kolumnie (przejście DC przez kolumnę)

Specyfikacja:

Nr katalogowy		714504	
Rodzaj		5XSX12	
Zakres częstotliwości	MHz	SAT	950-2400
		TER	47-862
Maks. poziom wejściowy	dB _V	SAT	EN50083-3 / IM35dBc
		TER	DN 45004.B
Maks. wzmocnienie		SAT	-
		TER	-
Equalizer		SAT	-
		TER	-
Straty przejścia	dB	SAT	5 ± 5
		TER	5 ± 2
Straty odgańlenia ¹		SAT	A ²
			B ²
		TER	Typ.
Izolacja IN-OUT		SAT	>30
Zasilanie LNB	mA	LNB/TER	Maks. we.
	A		Razem
Zasilanie		Vdc	12
Przejście DC			In-Out / Out-In ²
Maks. pobór prądu	mA	Zasilacz 12Vdc (PWR)	105 ± 10
		Odbiornik (12/18V)	33 ⁴
Temperatura pracy		°C	-5...+45°C
Stopień ochrony		IP	IP20
Waga		g	785
Wymiary		mm	140x255x30

Instrukcja obsługi:
[>>tutaj<<](#)