

Link do produktu: <https://matjul.pl/technisat-technistar-s3-isiko-czarny-p-3979.html>

Technisat TechniStar S3 ISIO czarny



Cena	639,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TechniStar S3 ISIO
Producent	Technisat

Opis produktu

Technisat TechniStar S3 ISIO czarny



TechniStar S3 ISIO to najnowszy dekodery HD z serii ISIO, oferujący doskonałą jakość obrazu Full-HD i dźwięku DolbyDigital. Dodatkowo urządzenie to wyposażone zostało w innowacyjny i wygodny pilot zdalnego sterowania, dzięki któremu mogą Państwo szybko i dziecinnie prosto sterować wszystkimi funkcjami internetowymi, np: przeglądarka https, Video-on-Demand, czy HbbTV. TechniStar S3 ISIO umożliwia zamianę Państwa telewizora w cyfrowe centrum SMART TV z pełnym dostępem do internetu. Dodatkowo dekodery ten wyposażony został w unikalną funkcję DVRready, która wraz z wejściem USB 2.0 umożliwia zapisywanie nagrań na zewnętrzny dysk twardy. Multimedialne złącze USB 2.0 z tzw. funkcją MediaPlayer pozwoli Państwu odkryć pełne multimedialne możliwości tego urządzenia. Dekodery TechniStar S3 ISIO posiada także zintegrowane gniazdo CI+, dzięki któremu uzyskują Państwo możliwość odbioru płatnych/kodowanych programów TV.



Urządzenie jest wyposażone w złącze typu Common Interface (CI+). Jest to uniwersalne złącze służące do odbioru płatnych kanałów telewizyjnych i radiowych (np. Cyfra +, telewizja n HD na kartę), bez żadnych dodatkowych dekodery, wystarczy moduł CI+ oraz karta abonamentowa.



Specyfikacja:



Matjul

Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica

-
- Kodowanie audio: Częstotliwości próbkowania 32kHz, 44,1kHz, 48kHz
 - Tryb audio: Dual (main/sub), Stereo
 - Kompresja audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I & II, MP3
 - Pobór prądu: Praca 10W, Praca maksimum 18 W
 - Tryb czuwania/gotowości - szybki start: 5.48 W
 - Połączenia/złącza:
 - HDMI z HDCP (wyjście) x1
 - USB 2.0 x2
 - Złącze Common Interface Plus (CI+) x1
 - Czytnik kart SmartCard x1
 - Wyjście audio cyfrowe elektryczne x1
 - Wyjście audio analogowe x1
 - SCART x1
 - Ethernet 10/100 x1
 - Złącze F x1
 - Złącze czujnika podczerwieni x1
 - Funkcje obrazu:
 - Zatrzymanie obrazu
 - Zoom
 - Tryb hotelowy
 - Chroniony dostęp do trybu hotelowego
 - Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego
 - Opcja blokady dźwięku
 - Blokada menu
 - Blokada panelu kontrolnego
 - Wbudowany zegar LED
 - Możliwość wyboru źródła startowego
 - Możliwość wyboru programu startowego
 - Zasilanie:
 - Napięcie znamionowe: 230 V
 - Częstotliwość: 50 Hz
 - Zasilacz sieciowy: extern
 - Zasilanie napięciowe pionowe: 14 V
 - Zasilanie napięciowe poziome: 18 V
 - Zasilanie prądowe LNB: 400 mA
 - Obsługiwane formaty i kodeki:
 - Format video: MP4, MKV, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF
 - Kodeki video: MPEG-4, MPEG-2, H.264, VC-1
 - Formaty audio: MP3, AAC, MP2, DDAC3
 - Formaty obrazu: JPEG
 - Systemy dostępu warunkowego: Conax, CI+
 - LNB:
 - Modulacja LNB: 22 kHz
 - DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR
 - Wyświetlacz 12-stelligen VFD, alfanumeryczny
 - Liczba miejsc w pamięci: ogółem 5000
 - Pamięć ulubionych: 5000
 - Wybór programów regionalnych
 - Telegazeta
 - Napisy telegazety
 - Pamięć stron: 1000
 - Wyłączanie z opóźnieniem
 - Budzik
 - Język OSD: Niemiecki, Angielski, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki,



Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica

Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

- Środowisko:

- Wilgotność powietrza: 10 ... 75 %
- Temperatura otoczenia: 5 ... 35 °C

- Tuner DVBS-2
- Typ tunera: HDTV
- Odbiór HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
- Impedancja wejściowa: 75 Ω
- Demultipleksowanie ISO 13818-1
- Zakres częstotliwości: 950 ... 2150 MHz
- Viterbi 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- DVB-S QPSK
- DVB-S 2 ... 45 Mbaud
- DVB-S2 8PSK - QPSK
- DVB-S2 10 ... 31 Mbaud
- FEC Viterbi, Reed-Solomon